

CERTIFICADOS

A Anmax possui certificações internacionais como **EPA**, **RoHS**, **ISO 9000** e **AVT**, que garantem qualidade, segurança, responsabilidade ambiental e precisão em seus processos, reforçando seu compromisso com padrões globais.





Modelo	S1000
Código Comercial	000012
Diametro de trabalho	1000mm
Quantidade de pás	4
Ângulo máximo inclinação lâmina	Até 15°
Tipo de acionamento	Embreagem Centrífuga
Acoplamento ao motor	Correia
Motor - MARCA /MODELO	ANMAX An210
Motor - Cilindrada	208 cm ³
Motor - Potência (HP)	7.0 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	20W50
Rotação de trabalho	3.600 rpm
Partida	MANUAL
Consumo médio (meia carga)	1,3 l/h
Capacidade tanque comb.	3,6 l
Peso sem combustível	95 Kg



Modelo	RM80	RM85L
Código Comercial	000013	000885
Dimensões da Sapata	290mm x 320mm	285mm x 340mm
Frequencia de Impacto por minuto	400 a 600	400 a 600
Força de Impacto	12 KN	15 KN
Tipo de acionamento	Embreagem Centrífuga	Embreagem Centrífuga
Lubrificação da Percussão	10W30	10W30
Motor - MARCA /MODELO	Honda - Gx160	Loncin - LC168F-2H
Motor - Cilindrada	163 cm ³	196 cm ³
Motor - Potência (HP)	5.5 HP	6.5 HP
Motor - Potência (Kw)	3.8 Kw	4.1 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	10W30	10W30
Rotação de trabalho	3.500 rpm	3.500 rpm
Partida	MANUAL	MANUAL
Consumo médio (meia carga)	1,3 l/h	1,3 l/h
Capacidade tanque comb.	3,6 l	3,6 l
Peso sem combustível	80 Kg	85 Kg





Modelo	Q450	Q450G
Código Comercial	000016	000017
Reservatório de água	35 litros	25 litros
Diametro máximo de disco	500mm	500mm
Profundidade máxima de corte	185mm	180mm
Rotação máxima do disco	4000 rpm	4000 rpm
Motor - MARCA /MODELO	188FAE	An420
Motor - Cilindrada	456 cm ³	420 cm ³
Motor - Potência (HP)	10 HP	15,0 HP
Motor - Potência (Kw)	6,6 Kw	11,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	DIESEL	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	15W40	SAE 20W50-API/SH
Rotação de trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	ELÉTRICA	MANUAL
Consumo (a meia carga)	2,4 l/h	3,6 l/h
Cap. tanque combustível	5,5 l	6 l
Peso s/ combustível	105 Kg	103 Kg





Modelo	C80TL	C120L	C160L	C330D
Código Comercial	000062	000060	000076	001164
Frequencia de Vibrações	5200 VPM	5500 VPM	4000 VPM	3750 VPM
Força Centrífuga	13,5 KN	18,0 KN	30 KN	38 KN
Dimensões da sapata	560mm X 475mm	585mm X 450mm	730mm X 500mm	890mm X 610mm
Reservatório Água	12 litros	***	REVERSÍVEL	***
Motor - modelo	Loncin - G200F	Loncin - G200F	Loncin - G200F	ANMAX 192F
Motor - Cilindrada	196 cm ³	196 cm ³	196 cm ³	499 cm ³
Motor - Potência (HP)	6,5 HP	6,5 HP	6,5 HP	11.15 HP
Motor - Potência (Kw)	4,1 Kw	4,1 Kw	4,1 Kw	8.3 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA	DIESEL
Lubrificação	SAE 20W50-API/SH	SAE 20W50-API/SH	SAE 20W50-API/SH	SAE 10W30-API/SH
Rotação de trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
Consumo (a meia carga)	1,3 l/h	1,3 l/h	1,3 l/h	1,3 l/h
Cap. tanque combustível	3,6 l	3,6 l	3,6 l	5,5 l
Peso s/ combustível	80 Kg	93 Kg	136 Kg	308 Kg



Modelo	DM3400W	DM3600W	DM3600WG
Código Comercial	001161	000030	001162
Pressão de trabalho	3400PSI - 234bar	3600PSI - 248bar	3600PSI - 248bar
Vazão máxima	13 l/mim (780 l/h)	18 l/mim (1080 l/h)	18 l/mim (1080 l/h)
Tipo da bomba	Radial - Triplex	Radial - Triplex	Radial - Triplex
Mangueira	10 metros - 5/16"	10 metros - 5/16"	10 metros - 5/16"
Motor - MARCA /MODELO	An210	ANMAX 188FE	An420
Motor - Cilindrada	210 cm ³	456 cm ³	420 cm ³
Motor - Potência (HP)	6,5 HP	10 HP	15 HP
Motor - Potência (Kw)	4,84 Kw	7,5 Kw	11.1 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA	DIESEL	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 15W40 API CI-4/SL	SAE 15W40 API CI-4/SL	SAE 15W40 API CI-4/SL
Rotação de trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA
Consumo (a meia carga)	1,5 l/h	2,6 l/h	2,6 l/h
Cap. tanque combustível	3,6 l	5,5 l	5,5 l
Peso s/ combustível	35 Kg	109 Kg	90 Kg



Modelo	ANR450C	ANR600D
Código Comercial	001165	001166
Motor	Loncin 168F-2H	186FAE
Combustível	GASOLINA	DIESEL
Potência máxima	6,5 HP (4.1 kW)	8,97 HP (6 kW)
Cilindrada	196 cm ³	418 cm ³
Método de aspersão	Fluxo próprio	Fluxo próprio
Capacidade tanque comb.	2.5 L	3.5 L
Capacidade tanque água	17 L	20 L
Rotação máxima	3600 RPM	3600 RPM
Largura da roda de aço	595 mm	595 mm
Diâmetro da roda de aço	425 mm	425 mm
Velocidade variável contínua	0-4 km/h	0-4 km/h
Óleo recomendado	SAE 10W30 API CI-4/SL	SAE 15W40 API CI-4/SL
Capacidade de escalada	3.600 rpm	3.600 rpm
Amplitude	30%	30%
Força centrífuga	15 kN	20 kN
Peso	255 kg	550 kg



Modelo	DG8500CLE/D/3	DG8500SE/D/3
Código Comercial	000025	000027
Potência Máxima (picos uso)	7.0 KVA	6.5 KVA
Potência Nominal (uso contínuo)	6.5 KVA	6.0 KVA
Tensão de Saída - AC	110V / 220V - MONOFÁSICO / 220V - TRIFÁSICO / 380V - TRIFÁSICO	110V / 220V - MONOFÁSICO / 220V - TRIFÁSICO / 380V - TRIFÁSICO
Carregador de Bateria - DC	12V / 8,3A	12V / 8,3A
Sistema Regulador de Tensão	AVR	AVR
Autonomia	8 h	8 h
Sistema de Partida	MANUAL & ELÉTRICA	MANUAL & ELÉTRICA
Motor - Cilindra	499 cm ³	499 cm ³
Motor - Potência (hp)	13,5 HP	13,5 HP
Motor - Potência (Kw)	10,2 Kw	10,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	DIESEL	DIESEL
Lubrificação (recomendada)	SAE 15W40 API CI-4/SL	SAE 15W40 API CI-4/SL
Consumo (meia carga)	3,0 l/h	3,0 l/h
Capacidade Tanque Comb.	11,5 l	25 l
Peso s/ Combustível	128 Kg	170 Kg



Modelo	AMG8500E	AMG10000E	AMG15000EM
Código Comercial	000023	001171	001172
Potência Máxima (picos uso)	7,5 KVA	9,0 KVA	13,0 KVA
Potência Nominal (uso contínuo)	6,0 KVA	8,0 KVA	12,5 KVA
Tensão de Saída - AC	110V / 220V	110V / 220V	110V / 220V
Carregador de Bateria - DC	12V / 8,3A	12V / 8,3A	12V / 8,3A
Sistema Regulador de Tensão	AVR	AVR	AVR
Autonomia	8 h	8 h	8 h
Sistema de Partida	ELÉTRICA	ELÉTRICA	ELÉTRICA
Motor - Cilindra	420 cm ³	460 cm ³	743 cm ³
Motor - Potência (hp)	15,0 HP	18,0 HP	27,0 HP
Motor - Potência (Kw)	11,1 Kw	13,4 Kw	16,5 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 10W40-API/SH	SAE 10W40-API/SH	SAE 15W40-API/SH
Consumo (meia carga)	3,2 l/h	4,0 l/h	5,0 l/h
	25 l	25 l	40 l
	76 Kg	92 Kg	158 Kg



Modelo	AN210/E	AN420E
Código Comercial	000050	000055
Motor - Cilindrada	208 cm ³	420 cm ³
Motor - Potência (HP)	7.0 HP	15.0 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw	11,1 Kw
Motor - Ciclo	4T	4T (Tempos)
Combustível	Gasolina	Gasolina
Lubrificação recomendada	SAE 20W 50-API/SH	SAE 20W 50-API/SH
Rotação de Trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	Manual / Elétrica	Manual / Elétrica
Consumo (Meia Carga)	1,1 l/h	3,0 l/h
Cap. Tanque de Combustível	3,6 l	6,5 l
Peso s/ Combustível	13 / 16 Kg	33 / 35 Kg



Modelo	186FAE	195FE
Código Comercial	000043	000055
Motor - Cilindrada	418 cm ³	499 cm ³
Motor - Potência (HP)	10,5 HP	11.5 HP
Motor - Potência (Kw)	8,2 Kw	7.8 Kw
Motor - Ciclo	4T	4T (Tempos)
Combustível	Diesel	Diesel
Lubrificação recomendada	SAE 15W 40-API CI-4/SL	SAE 15W 40-API CI-4/SL
Rotação de Trabalho	3.600 rpm	3.600 rpm
Partida	Manual / Elétrica	Manual / Elétrica
Consumo (Meia Carga)	2,4 l/h	3,0 l/h
Cap. Tanque de Combustível	5,5 l	5,5 l
Peso s/ Combustível	38 Kg	52 Kg



Modelo	SF200
Código Comercial	000086
Motor - Modelo	ANMAX 140FA
Cilindrada	37.7 cm ³
Motor - Potência (HP)	1,35 HP
Motor - Potência (Kw)	1 KW
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA
Óleo do Motor (recomendado)	SAE 10W30-API/SH
Sistema de Ignição	ELETRÔNICA / CDI
Sistema de Alimentação	CARBURADOR DIAFRAGMA
Capacidade Tanque Combustível	0,65 l
Consumo	1,0 l/h (média)
Sistema de Partida	MANUAL - RETRÁTIL
Rotação Máxima	3.200 RPM
Rotação de Marcha Lenta	2.600 RPM
Filtro de Ar	ESPUMA
Sistema de Transmissão	EMBRAGEM CENTRÍFUGA
Frequência de Vibrações	5.500 - 6.500 VPM
Régua	2 / 3 metros
Kit Ferramentas	CHAVE DE VELA
Peso sem Combustível	14 Kg

Modelo	VC38M6	VC45M6
Código Comercial	000077	000078
Diâmetro do Tubo	38mm	45mm
Comprimento do Tubo	440mm	440mm
Comprimento Mangote (mangueira)	6 metros	6 metros
Frequência de Trabalho (VPM / HZ)	12.000 - 14.000 / 160 - 200	12.000 - 14.000 / 160 - 200
Peso	16,5 Kg	17,5 Kg



Modelo	SP2PM6	SP3PM6
Código Comercial	000079	000080
Diâmetro Saída	2 polegadas (50mm)	3 polegadas (75mm)
Altura Manométrica Máxima	15 m	15 m
Vazão Máxima	27 m ³ / h	27 m ³ / h
Rotor	Aberto (D 95mm)	Aberto (D 100mm)
Comprimento Mangote (mangueira)	6 metros	6 metros
Peso	21 Kg	21 Kg



Modelo	VS170FB
Código Comercial	000085
Motor - Modelo	ANMAX An210
Motor - Cilindrada	210cm ³
Motor - Potência (HP)	7.0 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 20W50-API/SH
Rotação de trabalho	3.600 rpm
Partida	MANUAL
Consumo (a meia carga)	1,1 l/h
Cap. tanque combustível	3,6 l
Estrutura	Quadro (perfil tubular)
Acessórios	Kit Engate Mangote
Peso s/ combustível	22 Kg

Modelo	WP 20X	WP 30X
Código Comercial	000036	000037
Tipo da Bomba	AUTO ESCORVANTE	AUTO ESCORVANTE
Sucção (entrada)	2" - 51 mm	3" - 77 mm
Recalque (saída)	2" - 51 mm	3" - 77 mm
Profundidade Máxima Sucção	8 m	8 m
Altura Manométrica Máxima	30 m	35 m
Vazão Máxima	30 m ³ / h	60 m ³ / h
Motor - Cilindrada	212 cm ³	212 cm ³
Motor - Potência (hp)	7 HP	7 HP
Motor - Potência (Kw)	5,2 Kw	5,2 Kw
Motor - Ciclo	4T (TEMPOS)	4T (TEMPOS)
Combustível	GASOLINA	GASOLINA
Lubrificação (recomendada)	SAE 20W50-API/SH	SAE 20W50-API/SH
Consumo (meia carga)	1,3 l/h	1,3 l/h
Capacidade Tanque Comb.	3,6 l	3,6 l
Peso s/ Combustível	23 Kg	24 Kg

Curva de Rendimento	Altura (mca)	1	5	10	15	1	5	10	15
		30.000	26.000	21.000	16.000	60.000	50.000	42.000	31.000
	Vazão (l/h)	20	25	30		20	25	30	35
		12.000	7.000	2.000		24.000	13.000	5.000	1.000



The logo for ANMAX, featuring the word "ANMAX" in a bold, white, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a white outline and a white fill. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the "X".

ANMAX®

ANMAX DO BRASIL LTDA.

**Rua Dois de Setembro, 4241 - Galpão 15 | Itoupava Norte
Blumenau/SC, CEP 89.053-200**

**+55 47 3380 5126
contato@anmax.com.br
www.anmax.com.br**