



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025

WWW.MARTELUX.COM.BR

MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇOS - SEM CONTROLADORA

POÇOS FREÁTICOS, ARTESIANOS, CISTERNAS

3SDM2-6-0.33HP

RECALQUE BSP 1" AÇO INOX



Voltagem	220V-60Hz Monofásico
Potência	0.25KW/0.33HP
Velocidade	2850r/min
Corrente	7 (A)
Altura Máxima	37 (m)
Cabo Elétrico	2 (m) / 2 Fios
Estágio	6
Polegadas	3 Com Rosca BSP
Peso	6.9 Kg
Medidas	76 x 11 x 11 cm

Fluxo de projeção/Elevação de formecimento

Qm³/h	0	0,6	1,2	2,1	2,4	3
Hm	37	34	32	23	19	8

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇOS - SEM CONTROLADORA

POÇOS FREÁTICOS, ARTESIANOS, CISTERNAS

3SDM2-8-0.33HP



REGALQUE BSP 1" AÇO INOX



Voltagem	220V-60Hz Monafásico
Potência	0.25KW/0.33HP
Velocidade	2850r/min
Corrente	7 (A)
Altura Máxima	50 (m)
Cabo Elétrico	2 (m) / 2 Fios
Estágio	8
Polegadas	3 Com Rosca BSP
Peso	7.5 Kg
Medidas	84 x 11 x 11 cm

Fluxo de projeção/Elevação de formecimento

Qm³/h	0	0,6	1,2	2,1	2,4	3
H m	50	46	44	32	27	13

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio



MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇOS - SEM CONTROLADORA

POÇOS FREÁTICOS, ARTESIANOS, CISTERNAS

3SDM2-11-0.5HP

REGALQUE BSP 1" AÇO INOX



Voltagem	220V-60Hz Monofásico
Potência	0.37KW/0.5HP
Velocidade	2850r/min
Corrente	8 (A)
Altura Máxima	69 (m)
Cabo Elétrico	2 (m) / 2 Fios
Estágio	11
Polegadas	3 Com Rosca BSP
Peso	8,5 Kg
Medidas	93x11x11 cm

Fluxo de projeção/Elevação de formecimento						
Qm³/h	0	0,6	1,2	2,1	2,4	3
H m	69	63	60	43	37	19

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇOS COM CONTROLADORA

POÇOS FREÁTICOS, ARTESIANOS, CISTERNAS

4SDM2-5-0.37



CONTROL BOX



RECALQUE BSP 1" AÇO INOX



Voltagem	220V-60Hz Monofásico
Potência	0.37KW/0.5HP
Velocidade	3400r/min
Corrente	3.9 (A)
Altura Máxima	50 (m)
Cabo Elétrico	2 (m)
Estágio	5
Polegadas	4
Peso	11.6 Kg
Medidas	80.8x10x16.5 cm

Fluxo de projeção/Elevação de formecimento

Qm³/h	0	1	2	3	4	4.4
H m	50	47	39.3	27	13.7	4.3

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇOS COM CONTROLADORA



4SDM2-7-0.55

CONTROL BOX



RECALQUE BSP 1"



Voltagem	220V-60 Hz Monofásico					
Potência	0.55KW/0.75HP					
Velocidade	3400r/min					
Corrente	5.2 (A)					
Altura Máxima	50 (m)					
Cabo Elétrico	2 (m)					
Estágio	7					
Polegadas	4					
Peso	12.8 Kg					
Medidas	87.2x10x16.5 cm					

Fluxo de projeção/Elevação de formecimento

Qm³/h	0	1	2	3	4	4.4
H m	72	68	58.7	45	26	4.7

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio



POÇOS FREÁTICOS, ARTESIANOS, CISTERNAS

ELETROBOMBA CIRCULADORA E PRESSURIZADORA DE ÁGUA

AUTO-AP40



Tensão	127(V)
Corrente	0,79(A)
Temperatura Máx	90 °C
Potência	100W
Rotação	3500
Pressão Máx	6 m.c.a.
Vazão Máx	50 (L/min)
Entrada e Saída	1/2" Rosca BSP
Peso	2,4 Kg
Medidas	13x12,3x11,6 (mm)

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

ELETROBOMBA CIRCULADORA E PRESSURIZADORA DE ÁGUA



AUTO-AP40

Imagem Ilustrativa



Tensão	220(V)
Corrente	0,45(A)
Temperatura Máx	90 °C
Potência	100(W)
Rotação	3500
Pressão Máx	6 m.c.a.
Vazão Máx	50 (L/min)
Entrada e Saída	1/2" Rosca BSP
Peso	2,4 Kg
Medidas	13x12,3x11,6 (mm)

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA

DE USO CIVIL E IRRIGAÇÃO



BRAS-CPM158

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V-60 Hz Monofásico
Potência	860W/ 1.2HP
Velocidade	2860r/min
Vazão Máxima	5,3 (m³/h)
Elevação Máxima	23 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	9Kg
Medidas	34 x 22 x 26 cm

- indicado para para transferência e irrigação de jardins e hortas
- Indicado para bombeamento de líquidos limpos, sem partículas abrasivas.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA

DE USO CIVIL E IRRIGAÇÃO



BRAS-CPM180

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V-60Hz Monofásico
Potência	1300W
Velocidade	3000r/min
Vazão Máxima	7,3 (m ³ /h)
Elevação Máxima	29 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	09 Kg
Medidas	39 x 25 x 31 cm

- indicado para para transferência e irrigação de jardins e hortas
- Indicado para bombeamento de líquidos limpos, sem partículas abrasivas.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA



BRAS-JETS370

- PRESSURIZADORA
- AUTOESCORVANTE

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V-60 Hz Monofásico
Potência	370W / 0,5 HP
Velocidade	2860r/min
Vazão Máxima	2,5 (m ³ /h)
Elevação Máxima	30 (m)
Sucção Máxima	8 (m)
Entrada	1" BSP
Saída	1" BSP
Grau de Isolamento	E
Peso	09 Kg
Medidas	44x19,5x23 cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA



BRAS-JETS750

- PRESSURIZADORA
- AUTOESCORVANTE

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V-60Hz Monofásico
Potência	750W / 1 HP
Velocidade	2860r/min
Vazão Máxima	3,5 (m ³ /h)
Elevação Máxima	35 (m)
Sucção Máxima	8 (m)
Entrada	1" Com Rosca BSP
Saída	1" Com Rosca BSP
Grau de Isolamento	E
Peso	13 Kg
Medidas	44 x 19,5 x 23 cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

CONTROLADOR AUTOMÁTICO DE PRESSÃO



PC-2



Voltagem	110-220V Monofásico
Frequência	50/60Hz
Velocidade	2860r/min
Corrente:	10A
Nível de Proteção:	IP65
Pressão:	≤1/Mpa
Temperatura:	≤60°C
Potência:	≤1,1Kw
Conexão	1,2 Kg
Peso	1" BSP
Medidas	15 x 15 x 19 cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio



Imagem Ilustrativa

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA PARA ESGOTO



WQDAS-10-10-750W

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	750W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	10 (m ³ /h)
Altura Máxima	10 (m)
Temperatura Máx	40°C
Corrente	5.3A
Saída	2" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	23,6 Kg
Medidas	60 X 20 X 27 cm

Ideal para bombear lama, argamassa, águas residuais, drenagens de rios e lajes, irrigação agrícola.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA PARA ESGOTO

WQDAS15-20-2200W



Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	2200W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	15 (m ³ /h)
Altura Máxima	20 (m)
Temperatura Máx	40°C
Corrente	11.5A
Saída	2" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	32,2 Kg
Medidas	60 X 20 X 27 cm

Ideal para bombear lama, argamassa, águas residuais, drenagens de rios e lajes, irrigação agrícola.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA

DE USO CIVIL E IRRIGAÇÃO



BRAS-CPM130

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	450W
Velocidade	2860r/min
Vazão Máxima	5,2 (m ³ /h)
Elevação Máxima	15 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	6,9 Kg
Medidas	28x18x23 cm

- indicado para para transferência e irrigação de jardins e hortas
- Indicado para bombeamento de líquidos limpos, sem partículas abrasivas.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

MOTOBOMBA



BRAS-JETS370

- PRESSURIZADORA
- AUTOESCORVANTE

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	370W
Velocidade	2860r/min
Vazão Máxima	2,8 (m ³ /h)
Elevação Máxima	30 (m)
Sucção Máxima	8 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	6,8 Kg
Medidas	39.5x22x23 cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio



MOTOBOMBA



BRAS-JETS750

- PRESSURIZADORA
- AUTOESCORVANTE

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	750W
Velocidade	2860r/min
Vazão Máxima	3,5 (m ³ /h)
Elevação Máxima	35 (m)
Sucção Máxima	8 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	8,75 Kg
Medidas	39.5x23x22 cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA AUTO ESCORVANTE MULTIUSO

AGUA FRIA E QUENTE AUTOMÁTICA



PDY2.2-38-400W

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	400W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	2,2 (m ³ /h)
Sucção Máxima	8 (m)
Elevação Máxima	38 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	7,65 Kg
Medidas	29.5 x 22 x 29cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA PRESSURIZADORA



PHJ1.8-20-128W



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	128W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	1,8 (m ³ /h)
Sucção Máxima	8 (m)
Elevação Máxima	20 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	7,15 Kg
Medidas	27 x 19 x 31,5cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA PRESSURIZADORA

CONTROLE MECANICO



PHJ2.0-25-250W



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	250W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	2,0 (m ³ /h)
Sucção Máxima	8 (m)
Elevação Máxima	25 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	8,35 Kg
Medidas	30.5 x 24 x 33 cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA AUTO ESCORVANTE MULTIUSO

AGUA FRIA E QUENTE AUTOMÁTICA



PHJ2.2-34-370W



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	370W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	2,2 (m ³ /h)
Sucção Máxima	8 (m)
Elevação Máxima	34 (m)
Entrada	1" POL
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	10,35 Kg
Medidas	30,5 x 25,5 x 34cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO



QDX1.5-13-370W



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	370W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	1,5 (m ³ /h)
Altura Máxima	13 (m)
Temperatura Máx	30°C
Corrente	2.9A
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	8,9 Kg
Medidas	45 x 26 x 26cm

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

Ideal para bombeamento subterrâneo, drenagem agrícola, irrigação de jardins e uso doméstico de água em áreas rurais.

BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO



QDX1.5-20-550W

Imagem Ilustrativa



Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	550W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	1,5 (m³/h)
Altura Máxima	20 (m)
Temperatura Máx	30°C
Corrente	3.8A
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	8,9 Kg
Medidas	45 x 24 x 26 cm

Ideal para bombeamento subterrâneo, drenagem agrícola, irrigação de jardins e uso doméstico de água em áreas rurais.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTO



QDX1.5-32-750W



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	750W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	1,5 (m ³ /h)
Altura Máxima	32 (m)
Temperatura Máx	30°C
Corrente	4.8A
Saída	1" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	8,9 Kg
Medidas	45 x 26 x 26cm

Ideal para bombeamento subterrâneo, drenagem agrícola, irrigação de jardins e uso doméstico de água em áreas rurais.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA PARA ESGOTO



WQD6-6-0-0.37(PP)



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	370W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	6 (m³/h)
Altura Máxima	6 (m)
Temperatura Máx	40°C
Corrente	2.0A
Saída	2" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	8 Kg
Medidas	44,5 x 21 x 19,5 cm

Ideal para bombear lama, argamassa, águas residuais, drenagens de rios e lajes, irrigação agrícola.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA PARA ESGOTO

WQD6-6-0-0.37



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	370W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	6 (m ³ /h)
Altura Máxima	6 (m)
Temperatura Máx	30°C
Corrente	2.0A
Saída	2" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	11 Kg
Medidas	44,5 x 21 x 19cm

Ideal para bombear lama, argamassa, águas residuais, drenagens de rios e lajes, irrigação agrícola.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA PARA ESGOTO



WQD10-10-0.75(PP)



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	750W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	10 (m ³ /h)
Altura Máxima	10 (m)
Temperatura Máx	40°C
Corrente	2.0A
Saída	2" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	13,8 Kg
Medidas	48 x 26,5 x 23,5 cm

Ideal para bombear lama, argamassa, águas residuais, drenagens de rios e lajes, irrigação agrícola.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA PARA ESGOTO



WQD10-10-0.75



Imagem Ilustrativa

Voltagem	220V - 60 Hz
Potência	750W
Velocidade	3450r/min
Vazão Máxima	10 (m ³ /h)
Altura Máxima	10 (m)
Temperatura Máx	40°C
Corrente	3.4A
Saída	2" POL
Grau de Isolamento	E
Peso	18,2 Kg
Medidas	48 x 26,5 x 23,5 cm

Ideal para bombear lama, argamassa, águas residuais, drenagens de rios e lajes, irrigação agrícola.

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio



Máquinas e Equipamentos

WWW.MARTELUX.COM.BR

E-mail: marteluxmaquinas2022@gmail.com