

PORTFÓLIO DE PRODUTOS



NOSSA HISTÓRIA

Com mais de uma década de atuação direta no Brasil, a Oleo-Mac faz parte do grupo Emak, um dos protagonistas de referência mundial com mais de 50 anos de experiência e tradição na fabricação de produtos como Motosserras, Roçadeiras, Cortadores de Grama e Fios de Nylon.

Além da extensa gama de produtos, a Emak também produz e comercializa peças e acessórios para várias linhas e marcas dos segmentos que atuamos.



Tradição

Multinacional Italiana especialista em cuidados de floresta e jardim. Há mais de 50 anos ajudando você a construir o jardim dos seus sonhos.

Estrutura

Estamos presentes diretamente em 15 países e contamos com uma rede de 150 distribuidores em mais de 115 países ao redor do mundo. Nossa presença abrange todos os 5 continentes.



Sustentabilidade

A Oleo-Mac, consciente de seu papel no mundo, investe de forma responsável na sustentabilidade social, econômica e ambiental.

Oleo-Mac Brasil

Há mais de uma década, a Oleo-Mac é responsável pela distribuição de produtos das marcas Oleo-Mac, Tecomec, Comet e Tecomec Cleaning no Brasil.



MOTOSSERRAS E APARADOR



GSTH 240



GSH 37

Potência/Cilindrada	1,2 hp - 0,9 kW / 25,4 cc	2,1 hp - 1,5 kW - 35,2 cc
Comprimento do sabre	25 cm / 10" - Rolante	35 cm / 14" - Rolante
Corrente (passo x calibre)	Oregon 3/8" x .050" - 1,3 mm	Oregon 3/8" x .050" - 1,3 mm
Bomba de óleo	Automática / regulável	Automática / regulável
Cap. Tanque de óleo - combustível	0,16 L / 0,20 L	0,22 L - 0,32 L
Peso sem acessório	3,2 kg	4,5 kg



GSH 40



GSH 51

Potência/Cilindrada	2,3 hp - 1,7 kW / 38,9 cc	3,0 hp - 2,2 kW / 50,9 cc
Comprimento do sabre	41 cm / 16" - Rolante	46 cm / 18" - Rolante
Corrente (passo x calibre)	Oregon 3/8" x .050" - 1,3 mm	Oregon 3/8" x .058" - 1,5 mm
Bomba de óleo	Automática / regulável	Automática / regulável
Cap. Tanque de óleo - combustível	0,22 L / 0,32 L	0,26 L / 0,55 L
Peso sem acessório	4,5 kg	5,4 kg



GSH 56



HC 25

Potência/Cilindrada	3,5 hp - 2,6 kw / 54,5 cc	1,2 hp - 0,9 kw / 25,4 cc
Comprimento do sabre	51 cm / 20" - Rolante	57 cm
Corrente (passo x calibre)	Oregon 3/8" x .058" - 1,5 mm	35 mm
Bomba de óleo	Automática / regulável	Automática / regulável
Cap. Tanque de óleo - combustível	0,26 L / 0,55 L	0,30 L
Peso sem acessório	5,4 kg	5,0 kg

PODADOR DE ALTURA



PPH 250

Potência/Cilindrada	1,2 hp - 0,9 kW / 25,4 cc
Regulagem de altura	Altura fixa
Comprimento do sabre	25 cm / 10" - Rolante
Corrente (passo x calibre)	Oregon 3/8" x .050" - 1,3 mm
Comprimento total	2,05 m
Peso sem acessórios	5,4 kg

ROÇADEIRAS



BCH 25T



BCH 40T

Potência/Cilindrada	1,2 hp - 0,9 kW / 25,4 cc	2,0 hp - 1,5 kW / 40,2 cc
Diâmetro do tubo	26 mm	28 mm
Empunhadura	Guidão	Guidão
Equipamento de corte	Tap&Go e Disco	Tap&Go e Disco
Cap. Tanque de combustível	0,64 L	0,86 L
Peso sem acessórios	6,4 kg	8,1 kg



BCH 40BP



BCH 50T

Potência/Cilindrada	2,0 hp - 1,5 kW / 40,2 cc	2,8 hp - 2,1 kW / 50,9 cc
Diâmetro do tubo	26 mm	32 mm
Empunhadura	Alça	Guidão
Equipamento de corte	Tap&Go e Disco	Tap&Go e Disco
Cap. Tanque de combustível	0,86 L	1,1 L
Peso sem acessórios	9,9 kg	8,3 kg

ROÇADEIRAS



SPARTA 25



381T

Potência/Cilindrada	1,0 hp - 0,8 kW / 25,4 cc	1,8 hp - 1,3 kW / 36,2 cc
Diâmetro do tubo	26 mm	28 mm
Empunhadura	Guidão	Guidão
Equipamento de corte	Tap&Go e Disco	Load&Go e Disco
Cap. Tanque de combustível	0,75 L	0,87 L
Peso sem acessórios	6,2 kg	7,2 kg



741



746T

Potência/Cilindrada	2,1 hp - 1,6 kW / 40,2 cc	2,5 hp - 1,8 kW / 45,7 cc
Diâmetro do tubo	28 mm	32 mm
Empunhadura	Guidão	Guidão
Equipamento de corte	Load&Go e Disco	Load&Go e Disco
Cap. Tanque de combustível	0,87 L	1,50 L
Peso sem acessórios	7,9 kg	8,1 kg



755 MASTER

Potência/Cilindrada	2,8 hp - 2,1 kW / 52,5 cc
Diâmetro do tubo	32 mm
Empunhadura	Guidão
Equipamento de corte	Tap&Go e Disco
Cap. Tanque de combustível	1,50 L
Peso sem acessórios	8,5 kg

MULTIFUNCIONAL



BCH 25D

Potência/Cilindrada	1,2 hp - 0,9 kW / 25,4 cc
Diâmetro do tubo	26 mm
Empunhadura	Alça
Cap. Tanque de combustível	0,64 L
Peso sem acessórios	4,9 kg



APARADOR CERCA VIVA

Comprimento das lâminas: 400 mm	Comprimento 25 cm / 10"
Lâminas: 12 posições de 0° a 180°	Corrente (passo x calibre) 3/8" x .050" - 1,3 mm
Passo das lâminas: 30 mm	Cap. Tanque de óleo 0,13 L
Diâmetro do tubo: 26 mm	Diâmetro do tubo 26 mm
Peso sem acessórios: 2,2 kg	Peso sem acessórios 1,7 kg



PODADOR DE ALTURA



ROÇADEIRA

Equipamento de corte: Tap&Go	Comprimento: 1000 mm
Diâmetro do tubo: 26 mm	Diâmetro do tubo: 26 mm
Peso sem acessórios: 1,5 kg	Peso sem acessórios: 0,9 kg



PROLONGADOR

SOPRADORES



BV 250



BV 163

Potência/Cilindrada	1,3 hp - 1,0 kW / 25,4 cc	4,5 hp - 3,3 kW / 61,3 cc
Volume máximo do ar	720 m/h	1200 m/h
Velocidade máxima do ar	70 m/s	90 m/s
Lâmina de trituração	Metal	-
Capacidade cesto (opcional)	36 L	-
Cap. Tanque de combustível	0,45 L	2,1 L
Peso sem acessórios	3,7 kg	9,4 kg

CORTADORES DE GRAMA



G 48PK



G 48TK

Potência/Cilindrada	4,0 hp - 3,0 kW / 139 cc	4,0 hp - 3,0 kW / 139 cc
Chassi	Aço	Aço
Largura de corte	46 cm	46 cm
Propulsão	Manual	3,6 km / h
Regulagem de altura	Individual por roda	Centralizada
Altura de corte	De 2,8 cm a 7,5 cm	De 2,8 cm a 7,5 cm
Capacidade do cesto	70 L	70 L
Mulching/Saída lateral	Opcional/Não disponível	Opcional/Não disponível
Cap. Tanque de combustível	1,4 L	1,4 L
Peso	25,4 kg	30,4 kg

CORTADORES DE GRAMA



G 48TK



G 53PK

Potência/Cilindrada	5,5 hp - 4,1 kW / 166 cc	6,5 hp - 4,8 kW / 196 cc
Chassi	Aço	Aço
Largura de corte	46 cm	51 cm
Propulsão	3,6 km/h	Manual
Regulagem de altura	Centralizada	Centralizada
Altura de corte	De 2,8 cm a 7,5 cm	De 2,8 cm a 7,5 cm
Capacidade do cesto	70 L	70 L
Mulching/Saída lateral	De série/De série	De série/De série
Cap. Tanque de combustível	1,4 L	1,4 L
Peso	36 kg	37,4 kg



G 53TK

Potência/Cilindrada	6,5 hp - 4,8 kw / 196 cc
Chassi	Aço
Largura de corte	51 cm
Propulsão	3,6 km/h
Regulagem de altura	Centralizada
Altura de corte	De 2,8 cm a 7,5 cm
Capacidade do cesto	70 L
Mulching/Saída lateral	De série/De série
Cap. Tanque de combustível	1,4 L
Peso	37,4 kg

MOTOCULTIVADOR



MH 663



MH 766

Potência / Cilindrada	6 hp - 212 cc	6 hp - 212 cc
Largura de trabalho	1000 mm	1000 mm
Profundidade de trabalho	100 mm	100 mm
Diâmetro dos dentes	360 mm	360 mm
Número de dentes	32	32
Tipo de transmissão	Engrenagens	Engrenagens
Passos de transmissão	2F - N - 1R	4F - N - 2R
Peso	60 kg	85 kg
Capacidade do tanque	3,6 L	3,6 L
Capacidade de óleo	0,6 L	0,6 L

TRATOR DE CORTAR GRAMA E TRITURADOR DE RELVA



86L/12,5 K M



99L/14,5 K

Cilindrada	413 cc	432 cc
Largura de corte	86 cm	98 cm
Número de lâminas	2 uni	2 uni
Altura de corte	De 3 cm a 9 cm - 7 posições	De 3 cm a 9 cm - 7 posições
Avanço	Mecânico (5F - 1R)	Hidrostático
Velocidade Frente	7,5 km/h - Ré: 2,5 km/h	8,8 km/h - Ré: 4,5 km/h
Raio de corte	45 cm	45 cm
Bateria	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah
Cap. Tanque de combustível	7,5 L	7,5 L
Descarga	Lateral	Lateral
Peso	168 kg	169 kg

TRATOR DE CORTAR GRAMA E TRITURADOR DE RELVA



102R/16 K



**109L/19 K
109L/19 K V**

Cilindrada	452 cc	452 cc/586 cc
Largura de corte	102 cm	108 cm
Número de lâminas	2 uni	2 uni
Altura de corte	De 3 cm a 9 cm - 7 posições	De 3 cm a 9 cm - 7 posições
Avanço	Hidroestático	Hidroestático
Velocidade Frente	8,8 km/h - Ré: 4,5 km/h	8,8 km/h - Ré: 4,5 km/h
Raio de corte	45 cm	45 cm
Bateria	12 V / 18 Ah	12 V / 18 Ah
Cap. Tanque de combustível	7,5 L	7,5 L
Descarga	Lateral	Lateral
Peso	195 kg	170 kg/175 kg



WB65



WB80

Cilindrada	302 cc	459 cc
Largura de corte	65 cm - 38 lâminas	80 cm - 46 lâminas
Transmissão/Velocidade	1,2 km/h até 3,4 km/h - N - 1ªR: 1,4 km/h	1,2 km/h até 3,4 km/h - N - 1ªR: 1,4 km/h
Regulagem guidão	4 posições de altura + 5 posições laterais	4 posições de altura + 5 posições laterais
Altura de corte	De 2 cm a 8 cm	De 2 cm a 8 cm
Peso	160 kg	175 kg

TRATOR DE CORTAR GRAMA E TRITURADOR DE RELVA



WB100

Cilindrada	459 cc
Largura de corte	100 cm - 58 lâminas
Transmissão/Velocidade	1,4 km/h até 3,9 km/h - N - 1ªR: 1,6 km/h
Regulagem guidão	4 posições de altura + 5 posições laterais
Altura de corte	De 2 cm a 8 cm
Peso	203 kg

LINHA BATERIA 40V



BATERIA 40V BI 2,0AH - 5,0AH

	Bi 2,0 OM	Bi 5,0 OM
Tempo de recarga com CRG	88 min	220 min
Tempo de recarga com FAST CRG	40 min	90 min
Voltagem	40 V	40 V
Capacidade	2,0 Ah	5,0 Ah
Tecnologia	células de íons de lítio	células de íons de lítio
Níveis de carga	4 leds	4 leds
Peso	0,7 kg	1,3 kg

CARREGADOR DE BATERIA OM CRG - RÁPIDO

	CRG	RÁPIDO CRG
Tensão	110-240 V, 50-60 Hz	110-240 V, 50-60 Hz
Tempo de recarga da bateria Bi 2,0 OM	88 min	40 min
Tempo de recarga da bateria Bi 5,0 OM	220 min	90 min
Peso	0,6 kg	1,0 kg

LINHA BATERIA 40V



MOTOSSERRA A BATERIA GSI30 40V

Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
Baterias de funcionamento	Bi 5,0 OM
Comprimento da barra	30 cm / 12"
Passo da corrente	3/8" x .043"
Velocidade da corrente	16 m/s
Bomba do óleo	automática/nulo com o motor desligado
Capacidade do depósito do óleo	0,2 L
Tensor da corrente	sem ferramentas, botão
Autonomia até	160 cortes
Peso a seco (sem bateria barra e corrente)	2,8 kg



ROÇADEIRA A BATERIA BCI35

Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
Baterias de funcionamento	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diâmetro do tubo	26 mm
Diâmetro de corte	30 cm
Pega	Alça
Equipamento de corte	Load&Go Compact Ø103
Nível de pressão/potência sonora	81,8/89,53 dB(A)
Nível de vibração esquerda/direita	< 2,5 m/s ²
Autonomia, utilização leve	15' (2,0 Ah) / 38' (5,0 Ah)
Autonomia, utilização intensiva	10' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Peso sem dispositivo de corte e bateria	4,2 kg



APARADOR DE CERCA VIVA A BATERIA HCI45

Tipo de motor	com escovas
Voltagem	40 V
Baterias de funcionamento	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Tipo de lâmina	Dupla
Comprimento da lâmina	45 cm
Passo da lâmina	20 mm
Nível de pressão/potência sonora	81,4/90 dB(A)
Nível de vibrações esq/dir.	< 2,5 m/s ²
Autonomia, utilização leve	48' (2,0 Ah) / 120' (5,0 Ah)
Autonomia, utilização intensiva	36' (2,0 Ah) / 90' (5,0 Ah)
Peso sem bateria	3,0 kg

LINHA BATERIA 40V



MULTIFUNCIONAL A BATERIA BCI35D

Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
Baterias de funcionamento	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Peso da unidade do motor	2,9 kg

PODADOR DE ALTURA BCI35D

Comprimento total da máquina	2,0 m
Comprimento da barra	25 cm/10"
Corrente (passo x espessura)	3/8" x .050"
Capacidade do depósito de óleo	0,13 L
Diâmetro do tubo	26 mm
Peso da aplicação	1,7 kg

Também utilizável com a multifuncional BCH 25 D

APARADOR CERCA VIVA BCI35D

Comprimento total da máquina	2,2 m
Comprimento das lâminas	400 mm
Lâminas	12 posições de 0° a 180°
Passo das lâminas	30 mm
Diâmetro do tubo	26 mm
Peso da aplicação	2,2 kg

Também utilizável com a multifuncional BCH 25 D

ROÇADEIRA BCI35D

Equipamento de corte	Load&Go Compact Ø 103
Diâmetro do tubo	26 mm
Peso da aplicação sem dispositivo de corte	1,3 kg

PROLONGADOR BCI35D

Peso	0,9 kg
Diâmetro do tubo	26 mm
Comprimento	1000 mm

Também utilizável com a multifuncional BCH 25 D

SOPRADOR A BATERIA BVI60 BOOST

Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
Baterias de funcionamento	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Velocidade máx. do ar na saída	40 m/s (BOOST 50 m/s)
Velocidade regulável do ar	sim, comando específico (roda)
Nível de pressão/potência sonora	88,6/98 dB(A)
Nível de vibrações	< 2,5 m/s ²
Autonomia, velocidade (máxima)	12' (2,0 Ah) / 25' (5,0 Ah)
Autonomia, velocidade (mínima)	32' (2,0 Ah) / 82' (5,0 Ah)
Peso sem bateria	2,8 kg



LINHA BATERIA 40V

APARADOR CERCA VIVA LONGO BCI35HL



Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
Baterias de funcionamento	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diâmetro do tubo	26 mm
Velocidade da lâmina	2700 cortes/min
Comprimento da lâmina	400 mm
Passo da lâmina	30 mm
Lâmina regulável	12 posições de 0° a 180°
Nível de pressão/potência sonora	86,6/93,54 dB(A)
Nível de vibração esquerda/direita	4,0/2,5 m/s ²
Autonomia, utilização leve	27' (2,0 Ah) / 67' (5,0 Ah)
Autonomia, utilização intensiva	20' (2,0 Ah) / 50' (5,0 Ah)
Comprimento total da máquina	2,35 m
Peso sem bateria	5,6 kg

PODADOR DE ALTURA A BATERIA PPI35



Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
Baterias de funcionamento	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Diâmetro do tubo	26 mm
Comprimento da barra	25 cm/10" (roquete)
Corrente (passo x espessura)	3/8" x .050"
Capacidade do depósito de óleo	0,13 L
Nível de pressão/potência sonora	88,8/99 dB(A)
Nível de vibração esquerda/direita	4,2/3,4 m/s ²
Autonomia, utilização leve	45 cortes (2,0 Ah) / 115 cortes (5,0 Ah)
Autonomia, utilização intensiva	30 cortes (2,0 Ah) / 75 cortes (5,0 Ah)
Comprimento total da máquina	2,1 m
Peso da máquina completa sem barra, corrente e bateria	4,1 kg

LINHA BATERIA 40V



CORTADOR GRAMA A BATERIA G140P

Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
N.º máx. baterias	até 1
Baterias de funcionamento	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Material da carroçaria	Polipropileno
Tração	Manual
Diâmetro de corte	37 cm
Altura de corte	de 18 a 60 mm
Capacidade do cesto de recolha	40 L
Mulching/Descarga lateral	não disponível / não disponível
Peso sem baterias	13 kg



CORTADOR GRAMA A BATERIA G144P

Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
N.º máx. baterias	até 2
Baterias de funcionamento	Bi 2,0 OM / Bi 5,0 OM
Material da carroçaria	Aço
Tração	Manual
Diâmetro de corte	41 cm
Altura de corte	de 28 a 75 mm
Capacidade do cesto de recolha	70 L
Mulching/Descarga lateral	não disponível / não disponível
Peso sem baterias	23 kg



CORTADOR GRAMA A BATERIA G148P

Tipo de motor	sem escovas
Voltagem	40 V
N.º máx. baterias	até 2
Baterias de funcionamento	Bi 5,0 OM
Material da carroçaria	Aço
Tração	Manual
Diâmetro de corte	46 cm
Altura de corte	de 28 a 75 mm
Capacidade do cesto de recolha	70 L
Mulching/Descarga lateral	de série/de série
Peso sem baterias	27 kg

AFIADORES DE CORRENTE



Midjolly 60°

Código	11919001	11919000
Alimentação	120 V	230 V
Potência	85 W	85 W
Rotação	7000 rpm	7000 rpm
Passo de afiação	1/4" - .325" - 3/8" (LP) - .404	1/4" - .325" - 3/8" (LP) - .404
Peso sem acessórios	2,7 kg	2,7 kg



JollyEvo

Código	11399001	11389001
Alimentação	120 V	230 V
Potência	220 W	220 W
Rotação	3150 rpm	2700 rpm
Passo de afiação	1/4" - .325" - 3/8" (LP) - .404 - 3/4" (opcional)	1/4" - .325" - 3/8" (LP) - .404 - 3/4" (opcional)
Peso sem acessórios	8 kg	8 kg



SuperJolly

Código	11519001	11519000
Alimentação	120 V	230 V
Potência	300 W	214 W
Rotação	3400 rpm	2800 rpm
Passo de afiação	1/4" - .325" - 3/8" (LP) - .404 - 3/4"	1/4" - .325" - 3/8" (LP) .404 - 3/4"
Peso sem acessórios	9,6 kg	9,6 kg



RoboJolly

Código	11609010
Alimentação	12 V
Potência	90 W
Rotação	2800 rpm
Passo de afiação	1/4" - .325" - 3/8" (LP)
Peso sem acessórios	9,5 kg



GrindoMatic

Código	11609006
Alimentação	12 V
Potência	144 W
Rotação	3250 rpm
Passo de afiação	1/4" - .325" - 3/8" (LP) - .404"
Peso sem acessórios	14 kg

DISCOS DE AFIAÇÃO



Aplicações	Cor	Rosa Escuro	Rosa escuro	Rosa Escuro
MIDI JOLLY	Código	K00204016	K00204017	K00204018
SHARP BOY	Espessura	3,2 mm - 1/8"	4,7 mm - 3/16"	6,0 mm - 1/4"
SHARP BOY	Diâmetro Externo	105 mm - 4 1/8"	105 mm - 4 1/8"	105 mm - 4 1/8"
MASTER	Diâmetro Interno	22,2 mm - 7/8"	22,2 mm - 7/8"	22,2 mm - 7/8"



Aplicações	Cor	Rosa Escuro	Rosa Escuro	Medidor de Profundidade	Rosa Escuro	Verde
SUPER JOLLY	Código	K00204005	K00204006	K00204007	K00204008	K00204009
JOLLY STAR	Espessura	3,2 mm - 1/8"	4,7 mm - 3/16"	6,0 mm - 1/4"	8,0 mm - 5/16"	4,7 mm - 3/16"
	Diâmetro Externo	145 mm - 5 3/4"	145 mm - 5 3/4"	145 mm - 5 3/4"	145 mm - 5 3/4"	145 mm - 5 3/4"
	Diâmetro Interno	22,2 mm - 7/8"	22,2 mm - 7/8"	22,2 mm - 7/8"	22,2 mm - 7/8"	22,2 mm - 7/8"



Aplicações	Cor	Azul	Azul	Azul	Azul	Azul
GRINDOMATIC	Código	O1005075	O1005080	O1005081	O1005077	O1005079
ROBOJOLLY	Espessura	4,0 mm - 5/32"	6,4 mm - 1/4"	10,0 mm - 3/8"	7,9 mm - 5/16"	3,2 mm - 1/8"
COMBIMATIC	Diâmetro Externo	150 mm - 5,9"	150 mm - 5,9"	150 mm - 5,9"	150 mm - 5,9"	150 mm - 5,9"
TRIPLEMATIC	Diâmetro Interno	16 mm - 0,6"	16 mm - 0,6"	16 mm - 0,6"	16 mm - 0,6"	16 mm - 0,6"
SENSOMATIC						

MONTAGEM DE CORRENTE



Código	Aplicação
1020961	1/4" - .325" - 3/8" - .404"



Código	Aplicação
1025950	1/4" - .325" - 3/8" - .404"

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Código	Descrição	
D00400000	Medidor de perfil de discos 3/4"	
1112001	Régua medição passo/calibre corrente e lima	
K00600033	Pino rompedor 3/8" - .404" 2 em 1	
K00600034	Pino rompedor 1/4" - .325" 2 em 1	
K00112002	Kit rebiteagem pinos 3/4"	
K00600040	Pino rompedor 1/4" EB2C	
K00600041	Pino rompedor .325" EB2C	
K00600042	Pino rompedor 3/8" EB2C	
K00600043	Pino rompedor 3/8" LP EB2C	
K00600044	Pino rompedor .404" EB2H	
K00600050	Base fixa .404" EB2HC	
K00600052	Base fixa 3/4" EB2HCH EB2HC	
K00600054	Base fixa .325" EB2C	
K00600055	Base fixa 3/8" EB2C	
K00600056	Base fixa 3/8" LP EB2C	
K00600047	Pino rompedor 3/4" Linha EB2	
K00600061	Base regulável (1/4" - .325"-3/8"- .404")	
1020173	Base fixa (1/4" - .325"-3/8"- .404")	
K00600063	Base fixa para corrente 3/4"	
1020033E	Pino rompedor (1/4" - .325"-3/8"- .404")	
1020189	Pino rompedor p/ perfil baixo (.043"-1.1mm)	
K00600060	Pino rompedor 3/4	
1029001EN	Ponta flangeadora (3/8" - .404")	
1028002D	Ponta flangeadora (1/4" - .325")	
K00500149	Ponta flangeadora (3/4")	
1027001D	Alavanca (3/8" - .404")	
K00500143	Alavanca (1/4" - .325")	
1026001D	Alavanca (3/4")	

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Código	Descrição	Medida	Comprimento
L00200010	Lima redonda para afiação	4 mm - 5/32"	200 mm
L00200012	Lima redonda para afiação	4,8 mm - 3/16"	200 mm
L00200013	Lima redonda para afiação	5,2 mm - 33/64"	200 mm
L00200014	Lima redonda para afiação	5,6 mm - 7/32"	200 mm



SABRES E CORRENTES



	Sabres	Sabres	Correntes	Loops	Loops	Rolos	Rolos
Máquinas	Comprimento	Código	Passo x espessura	Nº de dentes x elos	Código	Nº de dentes x elos	Código
952	16" - 41cm	094600275R	.325" x .058" (1,5mm)	-	001000710R	924 / 1848	3063017D
	18" - 46cm	094600285R		36 / 72	30629007A		
941 C / 941 CX	16" - 41cm	50062006R	.325" x .050" (1,3mm)	33 / 66	30629004	924 / 1848	3063014D
EP 100 / EP 120	10" - 25cm	63090030R	3/8" x .043" (1,1mm)	19 / 39	30629019	205 / 410	3063023A
PPX 270 / PPX 271	10" - 25cm	63090030R	3/8" x .043" (1,1mm)	19 / 39	30629019	205 / 410	3063023A
GS 35 C	16" - 41cm	50052012R	3/8" x .050" (1,3mm)	28 / 57	30629018C	820 / 1640	3063021D
	14" - 35cm	50030190R		26 / 53	30629016C		
GS 200 E	16" - 41cm	50052012R	3/8" x .050" (1,3mm)	28 / 57	30629018C	820 / 1640	3063021D
GSH 40	16" - 41cm	50052012R	3/8" x .050" (1,3mm)	28 / 57	30629018C	820 / 1640	3063021D
	14" - 35cm	50030190R		26 / 53	30629016C		
GS 44 / GS 45	18" - 46cm	50230058R	.325" x .050" (1,3mm)	36 / 72	30629027	924 / 1848	3063014D
GS 650 - Rolante	20" - 51cm	50250107R	3/8" x .058" (1,5mm)	36 / 72	30629002A	820 / 1640	3063008D
GS 650 - Ponta Dura		50250111R					
GSH 51	18" - 46cm	50310121R	3/8" x .058" (1,5mm)	34 / 68	30629001C	820 / 1640	3063008D
GSH 56	20" - 51cm	50310177R	3/8" x .058" (1,5mm)	36 / 72	30629002A	820 / 1640	3063008D
GSTH 240	10" - 25cm	50160098R	3/8" x .050" (1,3mm)	20 / 40	30629012C	820 / 1640	3063022D
PPH 250 / PH 30	10" - 25cm	61542010R	3/8" x .050" (1,5mm)	20 / 40	30629012C	820 / 1640	3063022D
GSI 30	12" - 30cm	54050043R	3/8" x .043" (1,1mm)	- / 45	30629041C	820 / 1640	3063037D

CARRETÉIS DE FIO DE NYLON

Linha Load&Go

O carretel Load&Go é ideal para quem busca praticidade no uso, garantindo um acabamento de outro nível. Com sistema "bate e libera", basta pressionar o carretel contra o chão para que o fio seja liberado automaticamente durante a operação. Além disso, o operador não perde tempo com trocas: com a "carga rápida", é só passar o fio e girar manualmente. Em menos de 20 segundos, o equipamento já está pronto para voltar ao trabalho.

Load&Go Botão de Metal 130mm



50739140BR

Load&Go Botão de Plástico 130mm



50739139BR

Load&Go de Plástico 109mm



50729098

Linha Load&Go LC

O carretel Low Cut é ideal para quem busca praticidade no uso e um corte baixo, garantindo um acabamento de outro nível. Com sistema "bate e libera", basta pressionar o carretel contra o chão para que o fio seja liberado automaticamente durante a operação. Além disso, o operador não perde tempo com trocas: com a "carga rápida", é só passar o fio e girar manualmente. Em menos de 20 segundos, o equipamento já está pronto para voltar ao trabalho.

Load&Go Metal LC103



50869018

Load&Go Metal LC125



50859017

Load&Go Plástico LC103



50869017

Load&Go Plástico LC125



50859016

Sistema Easy Work e Sistema Tap & Go

Os carretéis Easy Work e Tap & Go oferecem praticidade e agilidade na operação. O Easy Work proporciona maior controle da liberação do fio e conta com sistema de carga rápida, permitindo a troca em poucos segundos. Já o Tap & Go libera o fio automaticamente ao tocar o carretel no chão durante o uso, com recarga manual simples, bastando abrir o carretel e inserir o fio de nylon.

EasyWork Plástico 125mm



50859000

Tap&Go Plástico 130mm



50799007BR

Marca	Modelos	Medidas	Código
Oleo-Mac/ Importadas	Todos	M10x1,25 F	K00401062
Oleo-Mac	Sparta 25	M8x1,25 M	K00401061
Stihl	FS38/FS55/FS80/FS85/FS120/FR220	M10x1 F	K00401047
Stihl	FS160/161/FS220/221/FS290/291/FS280/FS300/350/351/FS380	M12x1,5 F	K00401052
Husqvarna	143RII/235/236R/240/241R/245/265/345FR/531IRB/531RS/535IRX/541RS/541RST/545F/545RX/553RBX/553RS	M12x1,75 F	K00401053
Husqvarna	128R/131R/226R/226RJ/323RII/533RS	M10x1,25 F	K00401062
Shindaiwa	T20/C25/C230	M7x1 M	K00401045
Shindaiwa	C35	M10x1,25 M	K00401048
-	-	M10x1,5 F	K00401050
Trapp/Nakashi/ Stihl/Honda/ Shindaiwa	MASTER 1000/26/BP35/FS96/TURBO 21-30-42/UMK 26 B/35B/C270	M8x1,25 F	K00401046

FIOS DE NYLON



Fio Nylon	Tipo	Diâmetro Milímetros	Especificações Metros/Gramas	Mini blister Código	Especificações Metros/Gramas	Blister Código	Especificações Metros/Gramas	Bobina Código
-----------	------	---------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	------------------------------	------------------



Fio redondo clássico. Oferece corte eficiente, boa resistência ao desgaste e é uma escolha versátil para uso geral.

Amarelo	Redondo	1,6	15 / 70	SF00000008	-	-	981 / 2200	SF00000001
		1,8	15 / 80	SF00000016	156 / 450	SF00000017	782 / 2200	SF00000002
		2,0	15 / 90	SF00000009	126 / 450	SF00000022	628 / 2200	SF00000030
		2,4	15 / 160	SF00000010	88 / 450	SF00000011	436 / 2200	SF00000031
		2,7	12 / 210	SF00000020	70 / 450	SF00000012	348 / 2200	SF00000003
		3,0	10 / 260	SF00000021	56 / 450	SF00000013	282 / 2200	SF00000005



Fio de perfil quadrado que proporciona um corte mais agressivo e limpo, especialmente em vegetação e gramados.

Amarelo	Quadrado	1,8	-	-	123 / 450	SF00000023	-	-
		2,7	-	-	55 / 450	SF00000024	273 / 2200	SF00000004
		3,0	-	-	44 / 450	SF00000025	219 / 2200	SF00000006
		3,3	-	-	-	-	183 / 2200	SF00000007



Fio redondo composto pela combinação de dois polímeros, que confere extrema dureza e durabilidade. Ideal para cortar vegetação mais densa e resistente, com maior vida útil.

Titanium	Redondo	2,7	-	-	70 / 450	SF00000026	348 / 2200	SF00000018
		3,0	-	-	56 / 450	SF00000027	282 / 2200	SF00000014



Combina a agressividade do perfil quadrado com a resistência da combinação dos dois polímeros. Perfeito para trabalhos pesados, oferecendo corte potente e alta resistência à abrasão.

Titanium	Quadrado	2,7	-	-	55 / 450	SF00000028	273 / 2200	SF00000019
		3,0	-	-	44 / 450	SF00000029	219 / 2200	SF00000015



Fio com bordas serrilhadas que atuam como pequenas lâminas. Projetado para um corte extra potente em vegetação seca, densa ou até pequenos arbustos.

Nylsaw	Serrilhado	3,0	-	-	37 / 450	SF00000034	132 / 1200	SF00000032
--------	------------	-----	---	---	----------	------------	------------	------------



Fio com formato ondulado que proporciona um corte mais suave e silencioso. Excelente para roçadas de manutenção em gramados e áreas com vegetação média.

Ondulado	Ondulado	2,7	-	-	69 / 450	SF00000038	306 / 2400	SF00000037
		3,5	-	-	38 / 450	SF00000036	195 / 2400	SF00000035



Fio com torção especial em espiral que oferece grande flexibilidade e resistência a impactos. Ideal para trabalhos em terrenos irregulares, protegendo o cabeçote da roçadeira.

Espiral	Espiral	3,0	-	-	46 / 450	SF00000033	-	-
---------	---------	-----	---	---	----------	------------	---	---

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Código	Descrição		Código	Descrição	
1108001	Engraxadeira Para Sabres De Ponta Rolante		OMBONE	BONE BRANCO OLEO-MAC	
1144038R	Capa Do Sabre 35 cm		OMBONE1	BONE PRETO OLEO-MAC	
1144048R	Capa Do Sabre 46 cm		OMJALECO	JALECO OLEO-MAC	
1144053	Capa Do Sabre 51 cm		3055130R	Chave "V" Carb GSH40	
1005040	Pedra Abrasiva		3055155R	Chave "PINO" Carb BCH25 - BCH40	
4095675BR	Lâmina 2 pontas 300 mm x 20 mm		3052036R	Chave "D" Carb BV300 - SPARTA381	
63070003AR	Cinto profissional		3055156R	Chave admissão carburador BCH	
51509001	Cinto Ergo 3P		3052012R	Chave carburador BV250	
BR00000207	Expositor 2 em 1		2304001R	Chave estriada GS650	
5120922	Máscara protetora facial		560125	Corda de partida 3mm	
			560126	Corda de partida 3,5mm	
			560127	Corda de partida 4mm	
			501161CM	VELA M14X1,25 - 19MM - RCJ7Y - BPMR7A	
			501162CM	VELA M14X1,25 - 19MM - RN10X - BPR6ES	

ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS

Premium Mac (2T)

620502001CM

Óleo para motores 2 tempos

Frasco com 500 ml

Caixa com 40 frascos

Proporção 1:25



Full Mac (4T)

620501001CM

Óleo para motores 4 tempos

Frasco com 1000 ml

Caixa com 12 frascos

SAE 20W50 - SL



Power Mac (corrente)

620601003CM

Óleo para corrente

Frasco com 1000 ml

Caixa com 12 frascos



Misturador de Combustível

BRCM0096PN

Galão de 1000 ml

Caixa com 13 frascos





OLEOMACBRASIL.COM.BR
(16) 3600-9900

  @oleomacbrasil

  Oleo-Mac Brasil