

ZMAX

Lançamentos!

GERADORES A COMBUSTÃO





Gerador A GASOLINA

ZG3510GM

3,5 kVA



127V / 220V

COM CHAVE SELETORA

APLICAÇÕES

Ideal para quem busca **energia** com **segurança, eficiência e economia.**

DESTAQUES

- Robustez
- Economia
- Portátil
- Partida manual retrátil





Gerador A GASOLINA

ZG3510GM

3,5 kVA



127V / 220V

COM CHAVE SELETORA

FICHA - TÉCNICA

Potência Máxima	3,5kVA / 3,5kW
Potência Nominal	3,2kVA / 3,2kW
Fase	Monofásico
Tensões	127V / 220V
Frequência	60Hz
Regulador de Tensão	Eletrônico (AVR)
Fator de Potência	1,0
Enrolamento do alternador	Alumínio
Tomada CA (2 saídas)	127V / 220V
Tomada CC (1 saída)	CC 12V 8,3A

Voltímetro	Analógico
Motor	7,0cv
Cilindrada	208cc
Partida	Manual Retrátil
Capacidade do Tanque	15,0 Litros
Óleo Sugerido	SAE 10W30
Capacidade do Carter	0,6 Litro
Autonomia Aproximada	Até 12 horas
Peso Líquido	42,0Kg



Gerador A GASOLINA

ZG8000GME

8,7 kVA



127V / 220V

COM CHAVE SELETORA

APLICAÇÕES

Ideal para quem busca **energia** com segurança, **eficiência** e **economia**.

DESTAQUES

- Robusto
- Econômico
- Potente
- Partida manual retrátil





Gerador A GASOLINA

ZG8000GME**8,7 kVA****127V / 220V****COM CHAVE SELETORA**

FICHA TÉCNICA

Potência Máxima	8,7kVA / 7,0kW
Potência Nominal	7,5kVA / 6,0kW
Fase	Monofásico
Tensões	127V / 220V
Frequência	60Hz
Regulador de Tensão	Eletrônico (AVR)
Fator de Potência	0,8
Enrolamento do alternador	Alumínio
Tomada CA (2 saídas)	CA 127V
Tomada CA (2 saídas)	CA 127V / 220V

Tomada CC (1 saída)	CC 12V 8,3A
Voltímetro	Analógico
Motor	15,0cv
Cilindrada	420cc
Partida	Elétrica e Manual
Capacidade do Tanque	25,0 Litros
Óleo Sugerido	SAE 10W30
Capacidade do Carter	1,1 Litro
Autonomia Aproximada	Até 8 horas
Peso Líquido	85,0Kg



Gerador A GASOLINA

ZG9000GME

10,0 kVA



127V / 220V

COM CHAVE SELETORA

APLICAÇÕES

Ideal para quem busca **energia** com **segurança**, **eficiência** e **economia**.

DESTAQUES

- Rendimento
- Economia
- Portátil
- Partida manual retrátil





Gerador A GASOLINA

ZG9000GME

10,0 kVA



127V / 220V

COM CHAVE SELETORA

FICHA - TÉCNICA

Potência Máxima	10,0kVA / 10,0kW
Potência Nominal	8,7kVA / 8,7kW
Fase	Monofásico
Tensões	127V / 220V
Frequência	60Hz
Regulador de Tensão	Eletrônico (AVR)
Fator de Potência	1,0
Enrolamento do alternador	Cobre
Tomada CA (2 saídas)	CA 127V
Tomada CA (2 saídas)	CA 127V / 220V

Tomada CC (1 saída)	CC 12V 8,3A
Voltímetro	Analógico
Motor	16,0cv
Cilindrada	439cc
Partida	Elétrica e Manual
Capacidade do Tanque	25,0 Litros
Óleo Sugerido	SAE 10W30
Capacidade do Carter	1,1 Litro
Autonomia Aproximada	Até 7 horas
Peso Líquido	87,0Kg



Gerador A GASOLINA

ZG13500GME

13,1 kVA



127V / 220V

APLICAÇÕES

Ideal para quem busca **energia** com **segurança**, **eficiência** e **economia**.

DESTAQUES

- Robustez
- Econômico
- Portátil
- Partida manual retrátil





Gerador A GASOLINA

ZG13500GME

13,1 kVA



127V / 220V

FICHA TÉCNICA

Potência Máxima	13,1kVA / 13,1kW
Potência Nominal	11,8kVA / 11,8kW
Fase	Monofásico
Tensões	127V / 220V
Frequência	60Hz
Regulador de Tensão	Eletrônico (AVR)
Fator de Potência	1,0
Enrolamento do alternador	Cobre
Tomada CA (2 saídas)	CA 127V
Tomada CA (2 saídas)	CA 220V

Tomada CC (1 saída)	CC 12V 8,3A
Voltímetro	Digital
Motor	20,0cv
Cilindrada	520cc
Partida	Elétrica e Manual
Capacidade do Tanque	40,0 Litros
Óleo Sugerido	SAE 10W30
Capacidade do Carter	1,1 Litro
Autonomia Aproximada	Até 10 horas
Peso Líquido	109,0Kg



Gerador A GASOLINA

ZG1600GTE

16,8 kVA



220V TRIF. / 380V TRIF.
COM CHAVE SELETORA

APLICAÇÕES

Ideal para quem busca **energia** com segurança, **eficiência** e **economia**.

DESTAQUES

- Robustez
- Econômico
- Portátil
- Particularmente robusto e silencioso
- Controle





Gerador A GASOLINA

ZG1600GTE**16,8 kVA**

220V_{TRIF.} / 380V_{TRIF.}
COM CHAVE SELETORA

FICHA - TÉCNICA

Potência Máxima	16,8kVA / 13,5kW
Potência Nominal	15,0kVA / 12,0kW
Fase	Trifásico
Tensões	220v / 380v
Frequência	60Hz
Regulador de Tensão	Eletrônico (AVR)
Fator de Potência	0,8
Enrolamento do alternador	Cobre
Tomada CA (2 saídas)	CA 220V (3 pinos)
Tomada CA (1 saída)	CA 380V (5 pinos)
Tomada Borne(1 saída)	CA 220V

Tomada CC (1 saída)	CC 12V 8A
Voltímetro	Digital
Motor	23,0cv
Cilindrada	740cc
Partida	Elétrica
Capacidade do Tanque	60,0 Litros
Óleo Sugerido	SAE 10W30
Capacidade do Carter	1,6 Litro
Autonomia Aproximada	Até 7,5 horas
Peso Líquido	160,0Kg



Gerador A GASOLINA

ZG2300GTE

24,8 kVA



220V TRIF. / **380V** TRIF.
COM CHAVE SELETORA

Ideal para quem busca **energia** com segurança, **eficiência** e **economia**.

DESTAQUES

- Robusto
- Econômico
- Portátil
- Partida elétrica (chave start/stop)
- Controle eletrônico de rotação

APLICAÇÕES

Indicado para iluminação, eventos, construção civil, pequenos comércio, residências, chácaras, sítios, produtores de leite, secagem de fumo, manutenções externas, carregamento de drones agrícolas, entre outros.





Gerador A GASOLINA

ZG2300GTE**24,8kVA**

220V_{TRIF.} / 380V_{TRIF.}
COM CHAVE SELETORA

FICHA - TÉCNICA

Potência Máxima	24,8kVA / 19,5kW
Potência Nominal	18,0kVA / 22,5kW
Fase	Trifásico
Tensões	220v / 380v
Frequência	60Hz
Regulador de Tensão	Eletrônico (AVR)
Fator de Potência	0,8
Enrolamento do alternador	Cobre
Tomada CA (1 saída)	CA 220V (2 pinos)
Tomada CA - 32A (1 saída)	CA 220V (3 pinos)
Tomada CA (1 saída)	CA 380V (5 pinos)

Tomada Borne(1 saída)	CA 220V
Tomada CC (1 saída)	CC 12V 8A
Voltímetro	Digital
Motor	33,0cv
Cilindrada	999cc
Partida	Elétrica
Capacidade do Tanque	70,0 Litros
Óleo Sugerido	SAE 10W30
Capacidade do Carter	2,4 Litro
Autonomia Aproximada	Até 7,5 horas
Peso Líquido	220,0Kg



Gerador A DIESEL

ZG7500DME

7,5 kVA



127V / 220V

COM CHAVE SELETORA

APLICAÇÕES

Ideal para quem busca **energia** com **segurança**, **eficiência** e **economia**.

DESTAQUES

- Robusto
- Econômico
- Portátil
- Fácil manutenção





Gerador A DIESEL

ZG7500DME**7,5 kVA****127V / 220V****COM CHAVE SELETORA**

FICHA TÉCNICA

Potência Máxima	7,5kVA / 7,5kW
Potência Nominal	7,0kVA / 7,0kW
Fase	Monofásico
Tensões	127V / 220v
Frequência	60Hz
Regulador de Tensão	Eletrônico (AVR)
Fator de Potência	1,0
Enrolamento do alternador	Cobre
Tomada CA (2 saídas)	CA 127V
Tomada CA (1 saída)	CA 127V / 220V

Tomada CC (1 saída)	CC 12V 8,3A
Voltímetro	Analogico
Motor	15,0cv
Cilindrada	498cc
Partida	Elétrica e Manual
Capacidade do Tanque	12,5 Litros
Óleo Sugerido	SAE 15W40
Capacidade do Carter	1,65 Litro
Autonomia Aproximada	Até 6 horas
Peso Líquido	102,0Kg